

Ficha Técnica de Producto Mod. **Energy negro**

CÓDIGO: **EGY-01P**

LÍNEA: **INDUSTRIAL PREMIUM**



PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA

Res. Desgarre
Res. Aceites
Res. Flexión
Res. Solventes
Res. Abrasión

MÉTODO

7.2.2 MNX-S-051-1989
7.4.2 MNX-S-051-1989
7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
7.5.0 MNX-S-051-1989
7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE

Absorción
Penetración y Absorción de agua
Res. Flexión
Permeabilidad Vapor de agua

MÉTODO

ISO 20344:2011 (6.12)
ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
7.1.1 MNX-S-051-1989
UNE en ISO 20344 (6.6)

DESCRIPCIÓN

CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL

CERTIFICACIÓN

TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELECTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)

CORTE

PIEL PERFORMANCE NUBUCK IMPORTADA

CASCO

POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J. DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)

SUELA

HIGH PERFORMANCE PU/TPU

HORMA

EEE TALLAS: **22-30** (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)

PLANTILLA

PLANTILLA PU PREFORMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLORES Y FORMACIÓN DE BACTERIAS

FORROS

AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO

CONSTRUCCIÓN

STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

PESO

PIE/650 GR PAR/1,300 GR (TALLA # 27)

SOLUCIÓN ESPECIAL



Diseño Anatómico



Circulación entre capas



Casco de Policarbonato



Válvula de Aire



Protección Dieléctrica



Inyección Directa

ANTIFATIGUE® Technology

AIRFLOW®

PC

AIR TECHNOLOGY

NOM-113-STPS-2009

PU/TPU

CONDICIONES ESPECIALES

ELEMENTO

MATERIAL/TIPO

COLOR

OTRAS ESPECIFICACIONES

1	Chinela:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2	Chaleco Lateral:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3	Talonera:	TPU	Negro/Verde	Soporte de talón, muy resistente a la abrasión
4	Puntera:	Piel Performance Antiderrapante	Negro	Espesor 2.0 mm acabado Aspero
5	Forro Chinela:	Textil-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
6	Forro Talón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
7	Forro Lengua:	Textil Poliamida-Poliéster	Verde	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
8	Bullón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
9	Cuello:	Cordura Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
10	Lengüeta:	Cordura Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
11	Entretelas:	Textil base algodón	Blanco	Absorbente, Transpirable con elasticidad
12	Ojillos:	Sintéticos	Negro/Verde	10 Ganchos dieléctricos
13	Etiqueta lengua:	Tela Poliamida Nylon	Gris	
14	Hilos:	Poliamida (Nylon)	Negro	40/3
15	Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Rosa	2 mm espesor con protección antibacterial
16	Casco:	Sintético (Policarbonato)	Blanco	Sin recubrimiento, Norma NOM 113-STPS
17	Suela:	PU/TPU	Negro	Inyección Directa al Corte de PU/TPU
18	Plantilla:	Polímero - Poliuretano	Negro/Azul	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
19	Cambrellón:	Nylon	Gris	Con desvanecimiento en las terminaciones
20	Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Negro/Verde	Resistencia 50kg. A la tensión
21	Empaque:	Caja Individual	Roja	Caja exterior de 20 prs. Etiqueta con identificador de producto
22	Presentación:	Borcegui	Negro/Verde	Diéctrico con puntera de protección.

DIMENSIONES SUELA

1	Enfrangue:	20 mm
2	Spring:	25 mm
3	Prof. De Huella:	06 mm
4	Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1	Interior:	11 cm
2	Exterior:	15 cm



RECOMENDACIONES DE USO:

Industria en general (telefonía, textil, alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, logística, electrónica e informática, hotelería, farmacéuticas, laboratorios y cerámicas).

CONDICIONES DE USO:

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería.

Ficha Técnica de Producto Mod. Energy café/naranja

CÓDIGO: **EGY-02P**

LÍNEA: **INDUSTRIAL PREMIUM**



PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA

Res. Desgarre
Res. Aceites
Res. Flexión
Res. Solventes
Res. Abrasión

MÉTODO

7.2.2 MNX-S-051-1989
7.4.2 MNX-S-051-1989
7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
7.5.0 MNX-S-051-1989
7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE

Absorción
Penetración y Absorción de agua
Res. Flexión
Permeabilidad Vapor de agua


MÉTODO

ISO 20344:2011 (6.12)
ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
7.1.1 MNX-S-051-1989
UNE en ISO 20344 (6.6)

DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL
CERTIFICACIÓN	TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELECTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)
CORTE	PIEL PERFORMANCE NUBUCK IMPORTADA
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J. DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)
SUELA	HIGH PERFORMANCE PU/TPU
HORMA	EEE TALLAS: 25-30 (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	PLANTILLA PU PREFROMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLORES Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE
PESO	PIE/650 GR PAR/1,300 GR
SOLUCIÓN ESPECIAL	



Diseño Anatómico



Circulación entre capas



Casco de Policarbonato



Válvula de Aire



Protección Dieléctrica



Inyección Directa

ANTIFATIGUE® Technology

AIRFLOW®

PC

AIR TECHNOLOGY

NOM-113-STPS-2009

PU/TPU

CONDICIONES ESPECIALES

ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1 Chinela:	Piel Performance Nubuck	Café	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2 Chaleco Lateral:	Piel Performance Nubuck	Café	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3 Talonera:	TPU	Negro	Soporte de talon, muy resistente a la abrasión
4 Puntera:	Piel Performance Antiderrapante	Negro	Espesor 2.0 mm acabado Aspero
5 Forro Chinela:	Textil-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
6 Forro Talón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
7 Forro Lengua:	Textil Poliamida-Poliéster	Naranja	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
8 Bullón:	Textil Poliamida-Poliéster	Naranja	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
9 Cuello:	Cordura Poliéster	Café	Hidrofugado, Flexible
10 Lengüeta:	Cordura Poliéster	Café	Hidrofugado, Flexible
11 Entretelas:	Textil base algodón	Blanco	Absorbente, Transpirable con elasticidad
12 Ojillos:	Sintéticos	Negro/Nja.	10 Ganchos dieléctricos
13 Etiqueta lengua:	Tela Poliamida Nylon	Negro/Nja.	
14 Hilos:	Poliamida (Nylon)	Café	40/3
15 Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Rosa	2 mm espesor con protección antibacterial
16 Casco:	Sintético (Policarbonato)	Blanco	Sin recubrimiento, Norma NOM 113-STPS
17 Suela:	PU/TPU	Negro/Nja.	Inyección Directa al Corte de PU/TPU
18 Plantilla:	Polímero - Poliuretano	Negro/Azul	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
19 Cambrellón:	Nylon	Gris	Con desvanecimiento en las terminaciones
20 Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Negro/Nja.	Resistencia 50kg. A la tensión
21 Empaque:	Caja Individual	Negra	Caja exterior de 20 prs. Etiqueta con identificador de producto
22 Presentación:	Borceguí	Café/Nja.	Diéctrico con Puntera de protección.

DIMENSIONES SUELA

1 Enfrangue:	20 mm
2 Spring:	25 mm
3 Prof. De Huella:	06 mm
4 Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1 Interior:	11 cm
2 Exterior:	15 cm



RECOMENDACIONES DE USO

Industria en general (telefonía, textil, alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, logística, electrónica e informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorios y cerámicas).

CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería.



Ficha Técnica de Producto Mod. Energy gris

CÓDIGO: **EGY-08P**

LÍNEA: **INDUSTRIAL PREMIUM**

DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL
CERTIFICACIÓN	TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELECTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)
CORTE	PIEL PERFORMANCE NUBUCK IMPORTADA
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J. DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)
SUELA	HIGH PERFORMANCE PU/TPU
HORMA	EEE TALLAS: 25-30 (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	PLANTILLA PU PREFORMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLORES Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE
PESO	PIE/650 GR PAR/1,300 GR (TALLA # 27)
SOLUCIÓN ESPECIAL	

PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA

Res. Desgarre
Res. Aceites
Res. Flexión
Res. Solventes
Res. Abrasión

MÉTODO

7.2.2 MNX-S-051-1989
7.4.2 MNX-S-051-1989
7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
7.5.0 MNX-S-051-1989
7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE


Absorción
Penetración y Absorción de agua
Res. Flexión
Permeabilidad Vapor de agua

MÉTODO

ISO 20344:2011 (6.12)
ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
7.1.1 MNX-S-051-1989
UNE en ISO 20344 (6.6)



Diseño Anatómico



Circulación entre capas



Casco de Policarbonato



Válvula de Aire



Protección Dieléctrica



Inyección Directa

ANTIFATIGUE®
Technology

AIRFLOW®

PC

AIR
TECHNOLOGY

NOM-113-STPS-2009

PU/TPU

CONDICIONES ESPECIALES

ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1 Chinela:	Piel Performance Nubuck	Gris	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2 Chaleco Lateral:	Piel Performance Nubuck	Gris	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3 Talonera:	TPU	Negro/Amarillo	Soporte de talón, muy resistente a la abrasión
4 Puntera:	Piel Performance Antiderrapante	Negro	Espesor 2.0 mm acabado Aspero
5 Forro Chinela:	Textil-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
6 Forro Talón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
7 Forro Lengua:	Textil Poliamida-Poliéster	Amarillo	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
8 Bullón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
9 Cuello:	Cordura Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
10 Lengüeta:	Cordura Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
11 Entretelas:	Textil base algodón	Blanco	Absorbente, Transpirable con elasticidad
12 Ojillos:	Sintéticos	Negro/Amarillo	10 Ganchos dieléctricos
13 Etiqueta lengua:	Tela Poliamida Nylon	Negro	
14 Hilos:	Poliamida (Nylon)	Negro/Gris	40/3
15 Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Rosa	2 mm espesor con protección antibacterial
16 Casco:	Sintético (Policarbonato)	Blanco	Sin recubrimiento, Norma NOM 113-STPS
17 Suela:	PU/TPU	Negro	Inyección Directa al Corte de PU/TPU
18 Plantilla:	Polímero - Poliuretano	Negro/Azul	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
19 Cambrellón:	Nylon	Gris	Con desvanecimiento en las terminaciones
20 Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Negro/Amarillo	Resistencia 50kg. A la tensión
21 Empaque:	Caja Individual	Roja	Caja exterior de 20 prs. Etiqueta con identificador de producto
22 Presentación:	Borcegui	Gris/Amarillo	Diéctrico con puntera de protección.

DIMENSIONES SUELA

1 Enfrangue:	20 mm
2 Spring:	25 mm
3 Prof. De Huella:	06 mm
4 Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1 Interior:	11 cm
2 Exterior:	15 cm



RECOMENDACIONES DE USO:

Industria en general (telefonía, textil, alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, logística, electrónica e informática, hotelería, farmacéuticas, laboratorios y cerámicas).

CONDICIONES DE USO:

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería.

Ficha Técnica de Producto Mod. Energy Woman Lila

CÓDIGO: EGYW-022P

LÍNEA: INDUSTRIAL PREMIUM



PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA

Res. Desgarre
Res. Aceites
Res. Flexión
Res. Solventes
Res. Abrasión

MÉTODO

7.2.2 MNX-S-051-1989
7.4.2 MNX-S-051-1989
7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
7.5.0 MNX-S-051-1989
7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE

Absorción
Penetración y Absorción de agua
Res. Flexión
Permeabilidad Vapor de agua

MÉTODO

ISO 20344:2011 (6.12)
ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
7.1.1 MNX-S-051-1989
UNE en ISO 20344 (6.6)

DESCRIPCIÓN

CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL

CERTIFICACIÓN

TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELECTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)

CORTE

PIEL PERFORMANCE NUBUCK IMPORTADA

CASCO

POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J. DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)

SUELA

HIGH PERFORMANCE PU/TPU

HORMA

EEE TALLAS: 22-27 / (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)

PLANTILLA

PLANTILLA PU PREFORMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLORES Y FORMACIÓN DE BACTERIAS

FORROS

AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO

CONSTRUCCIÓN

STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

PESO

PIE/620 GR PAR/1,240 GR

SOLUCIÓN ESPECIAL



Diseño Anatómico



Circulación entre capas



Casco de Policarbonato



Válvula de Aire



Protección Dieléctrica



Inyección Directa

ANTIFATIGUE®
Technology

AIRFLOW®

PC

AIR
TECHNOLOGY

NOM-113-STPS-2009

PU/TPU

CONDICIONES ESPECIALES

ELEMENTO

MATERIAL/TIPO

COLOR

OTRAS ESPECIFICACIONES

1	Chinela:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2	Chaleco Lateral:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3	Talonera:	TPU	Negro	Soporte de talon, muy resistente a la abrasión
4	Puntera:	Piel Performance Antiderrapante	Negro	Espesor 2.0 mm acabado Aspero
5	Forro Chinela:	Textil-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
6	Forro Talón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
7	Forro Lengua:	Textil Poliamida-Poliéster	Lila	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
8	Bullón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
9	Cuello:	Cordura Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
10	Lengüeta:	Cordura Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
11	Entretelas:	Textil base algodón	Blanco	Absorbente, Transpirable con elasticidad
12	Ojillos:	Sintéticos	Negro/Lila	10 Ganchos dieléctricos
13	Etiqueta lengua:	Tela Poliamida Nylon	Negro	
14	Hilos:	Poliamida (Nylon)	Negro	40/3
15	Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Rosa	2 mm espesor con protección antibacterial
16	Casco:	Sintético (Policarbonato)	Blanco	Sin recubrimiento, Norma NOM 113-STPS
17	Suela:	PU/TPU	Negro/Lila	Antiderrapante, Acrilo-Nitrilo
18	Plantilla:	Polímero - Poliuretano	Negro/Azul	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
19	Cambrellón:	Nylon	Gris	Con desvanecimiento en las terminaciones
20	Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Negro/Lila	Resistencia 50kg. A la tensión
21	Empaque:	Caja Individual	Roja	Caja exterior de 20 prs. Etiqueta con identificador de producto
22	Presentación:	Borceguí	Negro/Lila	Dieléctrico con Puntera de protección.

DIMENSIONES SUELA

1	Enfrangue:	20 mm
2	Spring:	25 mm
3	Prof. De Huella:	06 mm
4	Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1	Interior:	11 cm
2	Exterior:	15 cm



RECOMENDACIONES DE USO:

Industria en general (telefonía, textil, alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, logística, electrónica e informática, hotelería, farmacéuticas, laboratorios y cerámicas.

CONDICIONES DE USO:

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería.

Ficha Técnica de Producto Mod. Energy negro/azul

CÓDIGO: **EGY-15P**

LÍNEA: **INDUSTRIAL PREMIUM**



PRUEBAS DE LABORATORIO

PRUEBA SUELA

Res. Desgarre
Res. Aceites
Res. Flexión
Res. Solventes
Res. Abrasión

MÉTODO

7.2.2 MNX-S-051-1989
7.4.2 MNX-S-051-1989
7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)
7.5.0 MNX-S-051-1989
7.2.1 MNX-S-051-1989

PRUEBA CORTE

Absorción
Penetración y Absorción de agua
Res. Flexión
Permeabilidad Vapor de agua

MÉTODO

ISO 20344:2011 (6.12)
ISO 20344:2004 (Punto 6.13)
7.1.1 MNX-S-051-1989
UNE en ISO 20344 (6.6)

DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL
CERTIFICACIÓN	TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELECTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)
CORTE	PIEL PERFORMANCE NUBUCK IMPORTADA
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J. DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)
SUELA	HIGH PERFORMANCE PU/TPU
HORMA	EEE TALLAS: 22-30 (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	PLANTILLA PU PREFORMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLORES Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
FORROS	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
CONSTRUCCIÓN	STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE
PESO	PIE/650 GR PAR/1,300 GR
SOLUCIÓN ESPECIAL	



Diseño Anatómico



Circulación entre capas



Casco de Policarbonato



Válvula de Aire



Protección Dieléctrica



Inyección Directa

ANTIFATIGUE® Technology

AIRFLOW®

PC

AIR TECHNOLOGY

NOM-113-STPS-2009

PU/TPU

CONDICIONES ESPECIALES

ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1 Chinela:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2 Chaleco Lateral:	Piel Performance Nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
3 Talonera:	TPU	Negro	Soporte de talón, muy resistente a la abrasión
4 Puntera:	Piel Performance Antiderrapante	Negro	Espesor 2.0 mm acabado Aspero
5 Forro Chinela:	Textil-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
6 Forro Talón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
7 Forro Lengua:	Textil Poliamida-Poliéster	Azul	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
8 Bullón:	Textil Poliamida-Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
9 Cuello:	Cordura Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
10 Lengüeta:	Cordura Poliéster	Negro	Hidrofugado, Flexible
11 Entretelas:	Textil base algodón	Blanco	Absorbente, Transpirable con elasticidad
12 Ojillos:	Sintéticos	Negro/Azul	10 Ganchos dieléctricos
13 Etiqueta lengua:	Tela Poliamida Nylon	Negro	
14 Hilos:	Polí amida (Nylon)	Negro	40/3
15 Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Rosa	2 mm espesor con protección antibacterial
16 Casco:	Sintético (Policarbonato)	Blanco	Sin recubrimiento, Norma NOM 113-STPS
17 Suela:	PU/TPU	Negro/Azul	Inyección Directa al Corte de PU/TPU
18 Plantilla:	Polímero - Poliuretano	Negro/Azul	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
19 Cambrellón:	Nylon	Gris	Con desvanecimiento en las terminaciones
20 Agujeta:	Poliéster con alma de Poliéster	Negro/Azul	Resistencia 50kg. A la tensión
21 Empaque:	Caja Individual	Negra	Caja exterior de 20 prs. Etiqueta con identificador de producto
22 Presentación:	Borceguí	Negro/Azul	Dieléctrico con Puntera de protección.

DIMENSIONES SUELA

1 Enfranque:	20 mm
2 Spring:	25 mm
3 Prof. De Huella:	06 mm
4 Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1 Interior:	11 cm
2 Exterior:	15 cm



RECOMENDACIONES DE USO:

Industria en general (telefonía, textil, alimenticias, almacenes, promotores, automotriz, logística, electrónica e informática, hotelería, farmacéuticas, laboratorios y cerámicas).

CONDICIONES DE USO:

Uso industrial y de trabajo, condiciones semi-rudas, resistente a pisos como concreto y condiciones secas y húmedas, superficies irregulares con abrasión moderada, terracería.