

Modelo | Quantum

Color | Negro

Código | QTMG0-01 C

Línea | Safety



DESCRIPCIÓN

CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL SAFETY

CERTIFICACIÓN

CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (ASTM F2413-24) I/C EH; TIPO III+ II (PP + D) NOM-113-STPS-2009

CORTE

ECOFRIENDLY TECHLEATHER® PIEL MICROFIBRA PERFORMANCE NUBUCK

CASCO

POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; CUMPLIENDO RESISTENCIAS AL IMPACTO Y COMPRESIÓN (ASTM F2413-24)

SUELA

CONSTRUCCIÓN DE INYECCIÓN DIRECTA PU/TPU DE ALTO RENDIMIENTO

HORMA

EEE TALLAS: MX 22-22.5/31-31.5 (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)

PLANTILLA

RVX ERGONOMIC INSOLE® PLANTILLA ERGONÓMICA DE POLIURETANO; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS

FORROS

AERO TEX® FORROS DE MALLA MESH DISEÑADOS PARA MEJORAR EL FLUJO DE AIRE Y FAVORECER LA LIBERACIÓN DEL CALOR Y LA HUMEDAD, MANTENIENDO LOS PIES MÁS FRESCOS Y CÓMODOS

CONSTRUCCIÓN

PARTE SUPERIOR CON MONTADO STROBEL Y CONSTRUCCIÓN DE INYECCIÓN DIRECTA AERIX DIRECT ATTACH®

PESO

PIE/666.5 GR PAR/1,333 GR (Talla MX 27-27.5)



Diseño
Anatómico



Circulación
entre Capas



Válvula de
Aire



Protección
Dieléctrica



Casco
Policarbonato



Inyección
Directa



Anti
derrapante



Resistente al
aceite ligero

SOLUCIONES
ESPECIALES

Pruebas de Laboratorio

Usos

PRUEBA SUELAS

Res. al Desgarre
Res. Flexión
Res. Abrasión
Res. Aceite
Res. a Gasolina

MÉTODO

ASTM D624
ISO 17707
ISO 4649
NMX-S-051
NMX-S-051

PRUEBA PLANTILLAS

Permeabilidad al vapor de agua
Resistencia a la abrasión Martindale
Absorción y eliminación de agua

MÉTODO

EN ISO 20344
EN ISO 20344
NOM-113-STPS

RECOMENDACIONES DE USO

Recomendado para almacenes, talleres mecánicos, el sector automotriz, sector hospitalario, supervisores, conductores y patios de maniobras industriales, especialmente en ambientes interiores o semi interiores con pisos pulidos o de resina epóxica. Ideal para actividades diarias como caminar, supervisar o realizar maniobras ligeras.

PRUEBA CORTE

Res. al Desgarre
Permeabilidad al vapor de agua

MÉTODO

UNE-EN ISO 3377-2
EN ISO 20344

PRUEBA FORROS

Resistencia a la abrasión Martindale

MÉTODO

EN ISO 20344

CONDICIONES DE USO

Diseñado para pisos pulidos o de resina epóxica. Entornos interiores o semi interiores, no expuestos a condiciones extremas. No se recomienda para trabajos en campo abierto, construcción pesada o áreas con exposición a aceites o químicos agresivos. Debe utilizarse en superficies secas o ligeramente húmedas, evitando el contacto prolongado con el agua.

ELEMENTO

MATERIAL/TIPO

COLOR

OTRAS ESPECIFICACIONES

1	Chinela:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Negro	EcoFriendly TechLeather, espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
2	Chaleco Lateral:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Negro	EcoFriendly TechLeather, espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
3	Florete	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Negro	EcoFriendly TechLeather, espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
4	Talonera:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Negro	EcoFriendly TechLeather, espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
5	Elementos reflejantes	Tela poliéster reflejante (H07)	Plata	Detalles en ventanas reflejante
6	Forro Chinela:	Forro mesh poliéster (Pes Airmesh A1705)	Negro	Espesor de 3 mm, ventilado, transpirable, antibacterial
7	Forro de Lengua:	Forro mesh poliéster (Pes Airmesh A1705)	Gris	Espesor de 3 mm, ventilado, transpirable, antibacterial
8	Forro Talón:	Forro mesh poliéster (Pes Airmesh A1705)	Negro	Espesor de 3 mm, ventilado, transpirable, antibacterial
9	Bullón:	Malla textil poliéster Airmesh Rip Stop (Pes A1488)	Negro	Espesor 2.0 mm, hidrofóbico, flexible
10	Calzador de forro:	Poliéster	Negro	Hidrofóbico, flexible
11	Lengüeta:	Malla textil poliéster Airmesh Rip Stop (Pes A1488)	Negro	Espesor 2.0 mm, hidrofóbico, flexible
12	Entretelas:	Textil de algodón (KEN 1710 TVA)	Blanco	Absorbente, transpirable con elasticidad
13	Ganchos:	Sintéticos	Negro	2 ganchos nylon dieléctricos con refuerzo de pespunte
14	Vista lengua:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Negro	Pasacintas con isotipo Riverline troquelado a calor y frecuencia en logotipo
15	Hilos:	Poliamida (Nylon)	Negro	40/3
16	Planta:	Planta textil 100% poliéster	Blanco	2 mm espesor con protección antibacterial
17	Casco:	Policarbonato	Negro	Cumpliendo normativas mexicanas (NOM-113 STPS) y de estadounidense (ASTM)
18	Patín:	TPU	Negro	Inyección directa Aerix Direct Attach
19	Cuña o entresuela:	PU	Coral	Inyección directa Aerix Direct Attach
20	Cambrellón:	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
21	RVX Ergonomic Insole®	Plantilla ergonómica de poliuretano	Negro/Azul	Absorbente, transpirable, antibacterial
22	Plantilla calce:	Eva 3 mm	Gris	Interpretación de medios puntos
23	Agujeta:	Poliéster con alma de poliéster	Negro/Gris	Resistencia 50 kg a la tensión
24	Empaque:	Caja individual	Riverline Negra	Caja exterior. Etiqueta con identificador de producto
25	Pasacordones:	Cintilla rígida	Negro	8 pasacordones en estructura de 16 mm que distribuye mejor la presión de ajuste
26	Espojas bullón:	Poliuretano	Blanco	Espesor interno de 20 mm. Una pieza
27	Espojas de lengua:	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40 kg, espesor de la lengua 3 mm. Una pieza
28	Espojas de contrafuerte:	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40 kg, espesor del contrafuerte de 5 mm. Una pieza
29	Eva de bullón:	Etilvinilacetato	Negro	Espesor de 1.5 mm. Una sola pieza
30	Burbuja:	TPU compresada con aire	Transparente	Una sola pieza
31	Frecuencia:	Logotipo Riverline	Plata	En lateral externa del corte
32	Presentación:	Borceguí	Negro	Puntera de protección con propiedades dieléctricas.

DIMENSIONES SUELA

mm

- Enfranque: 16 mm
- Spring: 20 mm
- Profundidad de huella: 05 mm
- Tacón: 35 mm



ALTURA DE CORTE

cm

- A. Interior: 9.5 cm
B. Exterior: 13 cm



Modelo	Quantum	Color	Café	Código	QTMG0-02 C	Línea	Safety
				DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL SAFETY		
				CERTIFICACIÓN	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (ASTM F2413-24) I/C EH; TIPO III+ II (PP + D) NOM-113-STPS-2009		
				CORTE	ECOFRIENDLY TECHLEATHER® PIEL MICROFIBRA PERFORMANCE NUBUCK		
				CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; CUMPLIENDO RESISTENCIAS AL IMPACTO Y COMPRESIÓN (ASTM F2413-24)		
				SUELA	CONSTRUCCIÓN DE INYECCIÓN DIRECTA PU/TPU DE ALTO RENDIMIENTO		
				HORMA	EEE TALLAS: MX 25-25.5/31-31.5 (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)		
				PLANTILLA	RVX ERGONOMIC INSOLE® PLANTILLA ERGONÓMICA DE POLIURETANO; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLO Y FORMACIÓN DE BACTERIAS		
				FORROS	AERO TEX® FORROS DE MALLA MESH DISEÑADOS PARA MEJORAR EL FLUJO DE AIRE Y FAVORECER LA LIBERACIÓN DEL CALOR Y LA HUMEDAD, MANTENIENDO LOS PIES MÁS FRESCOS Y CÓMODOS		
				CONSTRUCCIÓN	PARTE SUPERIOR CON MONTADO STROBEL Y CONSTRUCCIÓN DE INYECCIÓN DIRECTA AERIX DIRECT ATTACH®		
				PESO	PIE/666.5 GR PAR/1,333 GR (Talla MX 27-27.5)		

								SOLUCIONES ESPECIALES
Diseño Anatómico	Circulación entre Capas	Válvula de Aire	Protección Dieléctrica	Casco Policarbonato	Inyección Directa	Anti derrapante	Resistente al aceite ligero	

Pruebas de Laboratorio				Usos	
PRUEBA SUELAS	MÉTODO	PRUEBA PLANTILLAS	MÉTODO	RECOMENDACIONES DE USO Recomendado para almacenes, talleres mecánicos, el sector automotriz, sector hospitalario, supervisores, conductores y patios de maniobras industriales, especialmente en ambientes interiores o semi interiores con pisos pulidos o de resina epóxica. Ideal para actividades diarias como caminar, supervisar o realizar maniobras ligeras.	
Res. al Desgarre Res. Flexión Res. Abrasión Res. Aceite Res. a Gasolina	ASTM D624 ISO 17707 ISO 4649 NMX-S-051 NMX-S-051	Permeabilidad al vapor de agua Resistencia a la abrasión Martindale Absorción y eliminación de agua	EN ISO 20344 EN ISO 20344 NOM-113-STPS		
PRUEBA CORTE	MÉTODO	PRUEBA FORROS	MÉTODO		
Res. al Desgarre Permeabilidad al vapor de agua	UNE-EN ISO 3377-2 EN ISO 20344	Resistencia a la abrasión Martindale	EN ISO 20344	CONDICIONES DE USO Diseñado para pisos pulidos o de resina epóxica. Entornos interiores o semi interiores, no expuestos a condiciones extremas. No se recomienda para trabajos en campo abierto, construcción pesada o áreas con exposición a aceites o químicos agresivos. Debe utilizarse en superficies secas o ligeramente húmedas, evitando el contacto prolongado con el agua.	

ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1 Chinela:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Café	EcoFriendly TechLeather, espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
2 Chaleco Lateral:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Café	EcoFriendly TechLeather, espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
3 Floreta	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Café	EcoFriendly TechLeather, espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
4 Talonera:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Café	EcoFriendly TechLeather, espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
5 Elementos reflejantes	Tela poliéster reflejante (H07)	Plata	Detalles en ventanas reflejante
6 Forro Chinela:	Forro mesh poliéster (Pes Airmesh A1705)	Café	Espesor de 3 mm, ventilado, transpirable, antibacterial
7 Forro de Lengua:	Forro mesh poliéster (Pes Airmesh A1705)	Café	Espesor de 3 mm, ventilado, transpirable, antibacterial
8 Forro Talón:	Forro mesh poliéster (Pes Airmesh A1705)	Café	Espesor de 3 mm, ventilado, transpirable, antibacterial
9 Bullón:	Malla textil poliéster Airmesh Rip Stop (Pes A1488)	Café	Espesor 2.0 mm, hidrofóbico, flexible
10 Calzador de forro:	Poliéster	Negro	Hidrofóbico, flexible
11 Lengüeta:	Malla textil poliéster Airmesh Rip Stop (Pes A1488)	Café	Espesor 2.0 mm, hidrofóbico, flexible
12 Entretelas:	Textil de algodón (KEN 1710 TVA)	Blanco	Absorbente, transpirable con elasticidad
13 Ganchos:	Sintéticos	Negro	2 ganchos nylon dieléctricos con refuerzo de despunte
14 Vista lengua:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Café	Pasacintas con isotipo Riverline troquelado a calor y frecuencia en logotipo
15 Hilos:	Poliamida (Nylon)	Café	40/3
16 Planta:	Planta textil 100% poliéster	Blanco	2 mm espesor con protección antibacterial
17 Casco:	Policarbonato	Negro	Cumpliendo normativas mexicanas (NOM-113 STPS) y de estadounidense (ASTM)
18 Patín:	TPU	Humo verde	Inyección directa Aerix Direct Attach
19 Cuña o entresuela:	PU	Negro	Inyección directa Aerix Direct Attach
20 Cambrellón:	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
21 RVX Ergonomic Insole®	Plantilla ergonómica de poliuretano	Negro/Azul	Absorbente, transpirable, antibacterial
22 Plantilla calce:	Eva 3 mm	Gris	Interpretación de medios puntos
23 Agujeta:	Poliéster con alma de poliéster	Negro	Resistencia 50 kg a la tensión
24 Empaque:	Caja individual	Riverline Negra	Caja exterior. Etiqueta con identificador de producto
25 Pasacordones:	Cintilla rígida	Café	8 pasacordones en estructura de 16 mm que distribuye mejor la presión de ajuste
26 Esponjas bullón:	Poliuretano	Blanco	Espesor interno de 20 mm. Una pieza
27 Esponjas de lengua:	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40 kg, espesor de la lengua 3 mm. Una pieza
28 Esponja de contrafuerte:	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40 kg, espesor del contrafuerte de 5 mm. Una pieza
29 Eva de bullón:	Etilvinilacetato	Negro	Espesor de 1.5 mm. Una sola pieza
30 Burbuja:	TPU compres con aire	Transparente	Una sola pieza
31 Frecuencia:	Logotipo Riverline	Plata	En lateral externa del corte
32 Presentación:	Borceguí	Café	Puntera de protección con propiedades dieléctricas.

DIMENSIONES SUELA 1. Enfranque: 16 mm 2.Spring: 20 mm 3.Profundidad de huella: 05 mm 4.Tacón: 35 mm		ALTURA DE CORTE A. Interior: 9.5 cm B. Exterior: 13 cm	
--	--	---	--

Modelo | **Quantum**

Color | **Negro/Verde Lima**

Código | **QTMG0-17 C**

Línea | **Safety**



DESCRIPCIÓN	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL SAFETY
CERTIFICACIÓN	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (ASTM F2413-24) I/C EH; TIPO III+ II (PP + D) NOM-113-STPS-2009
CORTE	ECOFRIENDLY TECHLEATHER® PIEL MICROFIBRA PERFORMANCE NUBUCK
CASCO	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; CUMPLIENDO RESISTENCIAS AL IMPACTO Y COMPRESIÓN (ASTM F2413-24)
SUELA	CONSTRUCCIÓN DE INYECCIÓN DIRECTA PU/TPU DE ALTO RENDIMIENTO
HORMA	EEE TALLAS: MX 25-25.5/31-31.5 (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
PLANTILLA	RVX ERGONOMIC INSOLE® PLANTILLA ERGONÓMICA DE POLIURETANO; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
FORROS	AERO TEX® FORROS DE MALLA MESH DISEÑADOS PARA MEJORAR EL FLUJO DE AIRE Y FAVORECER LA LIBERACIÓN DEL CALOR Y LA HUMEDAD, MANTENIENDO LOS PIES MÁS FRESCOS Y CÓMODOS
CONSTRUCCIÓN	PARTE SUPERIOR CON MONTADO STROBEL Y CONSTRUCCIÓN DE INYECCIÓN DIRECTA AERIX DIRECT ATTACH®
PESO	PIE/666.5 GR PAR/1,333 GR (Talla MX 27-27.5)



Diseño Anatómico



Circulación entre Capas



Válvula de Aire



Protección Dieléctrica



Casco Policarbonato



Inyección Directa



Anti derrapante



Resistente al aceite ligero

SOLUCIONES ESPECIALES

Pruebas de Laboratorio

PRUEBA SUELAS Res. al Desgarre Res. Flexión Res. Abrasión Res. Aceite Res. a Gasolina	MÉTODO ASTM D624 ISO 17707 ISO 4649 NMX-S-051 NMX-S-051
PRUEBA CORTE Res. al Desgarre Permeabilidad al vapor de agua	MÉTODO UNE-EN ISO 3377-2 EN ISO 20344

PRUEBA PLANTILLAS Permeabilidad al vapor de agua Resistencia a la abrasión Martindale Absorción y eliminación de agua	MÉTODO EN ISO 20344 EN ISO 20344 NOM-113-STPS
PRUEBA FORROS Resistencia a la abrasión Martindale	MÉTODO EN ISO 20344

Usos

RECOMENDACIONES DE USO

Recomendado para almacenes, talleres mecánicos, el sector automotriz, sector hospitalario, supervisores, conductores y patios de maniobras industriales, especialmente en ambientes interiores o semi interiores con pisos pulidos o de resina epóxica. Ideal para actividades diarias como caminar, supervisar o realizar maniobras ligeras.

CONDICIONES DE USO

Diseñado para pisos pulidos o de resina epóxica. Entornos interiores o semi interiores, no expuestos a condiciones extremas. No se recomienda para trabajos en campo abierto, construcción pesada o áreas con exposición a aceites o químicos agresivos. Debe utilizarse en superficies secas o ligeramente húmedas, evitando el contacto prolongado con el agua.

ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1 Chínela:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Negro	EcoFriendly TechLeather, espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
2 Chaleco Lateral:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Negro	EcoFriendly TechLeather, espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
3 Floreta	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Negro	EcoFriendly TechLeather, espesor 2.0 a 2.2 mm acabado piel natural
4 Talonera:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Negro	EcoFriendly TechLeather, espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
5 Elementos reflejantes	Tela poliéster reflejante (H07)	Plata	Detalles en ventanas reflejante
6 Forro Chínela:	Forro mesh poliéster (Pes Airmesh A1705)	Negro	Espesor de 3 mm, ventilado, transpirable, antibacterial
7 Forro de Lengua:	Forro mesh poliéster (Pes Airmesh A1705)	Verde	Espesor de 3 mm, ventilado, transpirable, antibacterial
8 Forro Talón:	Forro mesh poliéster (Pes Airmesh A1705)	Negro	Espesor de 3 mm, ventilado, transpirable, antibacterial
9 Bullón:	Malla textil poliéster Airmesh Rip Stop (Pes A1488)	Negro	Espesor 2.0 mm, hidrofóbico, flexible
10 Calzador de forro:	Poliéster	Negro	Hidrofóbico, flexible
11 Lengüeta:	Malla textil poliéster Airmesh Rip Stop (Pes A1488)	Negro	Espesor 2.0 mm, hidrofóbico, flexible
12 Entretelas:	Textil de algodón (KEN 1710 TVA)	Blanco	Absorbente, transpirable con elasticidad
13 Ganchos:	Sintéticos	Negro	2 ganchos nylon dieléctricos con refuerzo de pespunte
14 Vista lengua:	Piel Microfibra Performance Nubuck (UM-11)	Negro	Pasacintas con isotipo Riverline troquelado a calor y frecuencia en logotipo
15 Hilos:	Poliamida (Nylon)	Negro	40/3
16 Planta:	Planta textil 100% poliéster	Blanco	2 mm espesor con protección antibacterial
17 Casco:	Policarbonato	Negro	Cumpliendo normativas mexicanas (NOM-113 STPS) y de estadounidense (ASTM)
18 Patín:	TPU	Verde	Inyección directa Aerix Direct Attach
19 Cuña o entresuela:	PU	Negro	Inyección directa Aerix Direct Attach
20 Cambrellón:	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
21 RVX Ergonomic Insole®	Plantilla ergonómica de poliuretano	Negro/Azul	Absorbente, transpirable, antibacterial
22 Plantilla calce:	Eva 3 mm	Gris	Interpretación de medios puntos
23 Agujeta:	Poliéster con alma de poliéster	Negro/Verde	Resistencia 50 kg a la tensión
24 Empaque:	Caja individual	Riverline Negra	Caja exterior. Etiqueta con identificador de producto
25 Pasacordones:	Cintilla rígida	Negro	8 pasacordones en estructura de 16 mm que distribuye mejor la presión de ajuste
26 Esponjas bullón:	Poliuretano	Blanco	Espesor interno de 20 mm. Una pieza
27 Esponjas de lengua:	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40 kg, espesor de la lengua 3 mm. Una pieza
28 Esponja de contrafuerte:	Poliuretano	Blanco	Con densidad 40 kg, espesor del contrafuerte de 5 mm. Una pieza
29 Eva de bullón:	Etilvinilacetato	Negro	Espesor de 1.5 mm. Una sola pieza
30 Burbuja:	TPU compresada con aire	Transparente	Una sola pieza
31 Frecuencia:	Logotipo Riverline	Plata	En lateral externa del corte
32 Presentación:	Borceguí	Negro/Verde Lima	Puntera de protección con propiedades dieléctricas.

DIMENSIONES SUELA

mm

- Enfranque: 16 mm
- Spring: 20 mm
- Profundidad de huella: 05 mm
- Tacón: 35 mm



ALTURA DE CORTE

cm

- Interior: 9.5 cm
- Exterior: 13 cm

