



GUANTE KATANA PLUS

SG1049



Guante katana anti corte con recubrimiento de nitrilo arenoso, dorso con insertos de TPR y ajuste en muñeca.


Color:



GR/VR

Características especiales:

- A** Recubrimiento en palma con un 18% nitrilo arenoso.



- B** Exoesqueleto de TPR/elastómero en un 100% que otorga protección a impactos.



- C** Aletilla de ajuste con velcro en muñeca.



- D** Integrado con tecnología que reduce de manera efectiva la transmisión de vibración en palma.

Características generales:

-Fabricado con un 16% polietileno HPPE, 4% fibra de vidrio, 7% fibra de acero, 9% Poliéster, 3% elastano para protección anticorte.

-Nivel de Corte ANSI A5.



BAJO LA NORMA
EN 388:2016+A1:2018(4X41EP)

TALLAS			
S/7	M/8	L/9	XL/10

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Largo:

S/7: 20cm M/8: 26cm L/9: 27cm XL/10: 27cm

Circunferencia de la palma:

S/7: 19cm M/8: 22cm L/9: 23cm XL/10: 23.5cm

Circunferencia de la muñeca:

S/7: 15.5cm M/8: 16.5 L/9: 17.5cm XL/10: 17.7cm

Largo de la aletilla:

S/7: 5.5cm M/8: 5.5 L/9: 5.5cm XL/10: 5.5cm

DIMENSIONES DE INNER

Talla S/7:

Largo: 17cm Ancho: 9cm Alto: 28cm

Talla M/8:

Largo: 17cm Ancho: 10cm Alto: 28cm

Talla L/9:

Largo: 17cm Ancho: 10cm Alto: 28cm

Talla XL/10:

Largo: 17cm Ancho: 10cm Alto: 28cm

DIMENSIONES DE CAJA MÁSTER

MEDIDA PARA TODAS LAS TALLAS

Largo: 60cm Ancho: 29cm Alto: 47cm

PRESENTACIÓN POR INNER

12 pares

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

120 pares



GUANTE KATANA PLUS

SG1049

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Guante katana anti corte con recubrimiento de nitrilo arenoso, dorso con insertos de TPR, confeccionado con un 43% PVC, 18% Nitrilo, 16% polietileno HPPE, 9% Poliéster, 3% spandex, 7% fibra de acero, 4% fibra de vidrio, insertos protectores 100% TPR/ elastómero, diseñado con una aletilla de ajuste con velcro en muñeca e integrado con tecnología que reduce de manera efectiva la transmisión de vibración en palma, confeccionado con terminación en tejido de cobertura y cadena, patrón de colores para identificación de tallas.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Construcción: por su recubrimiento y ajuste es ideal para su manipulación de graba, piedra, alambre etc.

Metalmecánica / metalurgia : por la manipulación de herramientas y materiales afilados es ideal para la protección en la mano del usuario, manipulación de piezas trabajadas en tornos, fresadoras, prensas, taladros, maquinas CNC.

Mantenimiento: ya que dentro de sus labores emplean objetos punzo cortantes el guante protege al usuario de heridas graves.

Petrolera: mantenimiento y trabajos de reparación en general.

Automotriz: líneas de ensamblaje, mantenimientos, manipulación de herramientas.

Aeroespacial: mantenimiento y reparación de turbinas, componentes eléctricos, sistemas de navegación, etc.

Textil: Maquilas, Hiladoras, bordadoras, etc.

Electrónica: Ensamblaje de tableros electrónicos, microchips, soldadura con cautín, etc.

Industria energética: eólica, termoeléctrica, nuclear, ciclos combinados, fotovoltaica.

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

120 pares

PRESENTACIÓN POR INNER

12 pares

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

- 1.-Recubrimiento en palma con un 18% nitrilo arenoso.
- 2.-Exoesqueleto de TPR/elastómero en un 100% que otorga protección a impactos.
- 3.-Aletilla de ajuste con velcro en muñeca.
- 4.- Integrado con tecnología que reduce de manera efectiva la transmisión de vibración en palma.
- 5.-Fabricado con un 16% polietileno HPPE, 4% fibra de vidrio, 7% fibra de acero, 9% Poliéster, 3% spandex para protección anticorte.

PESO

CAJA MÁSTER:

S/7: 16.700kg **M/8:** 17.950kg **L/9:** 19.400Kg
XL/10: 20.050kg

PAR:

S/7: 0.129kg **M/8:** 0.139kg **L/9:** 0.152Kg
XL/10: 0.151kg

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Largo:

CH/7: 20cm **M/8:** 26cm
L/9: 27cm **XL/10:** 27cm

Circunferencia de la palma:

CH/7: 19cm **M/8:** 22cm
L/9: 23cm **XL:** 23.5cm

Circunferencia de la muñeca:

CH/7: 15.5cm **M/8:** 16.5cm
L/9: 17.5cm **XL/10:** 17.7cm

Largo de la aletilla:

CH/7: 5.5cm **M/8:** 5.5cm
L/9: 5.5cm **XL/10:** 5.5cm

DIMENSIONES DE CAJA MÁSTER

MEDIDA PARA TODAS LAS TALLAS

Largo: 60cm **Ancho:** 29cm **Alto:** 47cm

DIMENSIONES DE INNER

Talla S/7:

Largo: 17cm **Ancho:** 9cm **Alto:** 28cm

Talla M/8:

Largo: 17cm **Ancho:** 10cm **Alto:** 28cm

Talla L/9:

Largo: 17cm **Ancho:** 10cm **Alto:** 28cm

Talla XL/10:

Largo: 17cm **Ancho:** 10cm **Alto:** 28cm

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- 1.-Verificar que el tejido del guante no presentes ruptura y/o signos de rasgadura.
- 2.-Observar el recubrimiento del guante no presente cuarteaduras, desgarres, manchas que no sean parte del mismo.
- 3.-Revisar que el guante tenga el ajuste en muñeca en perfectas condiciones.
- 4.-Cerciorarse que el exoesqueleto del guante este en perfectas condiciones (libre de cuarteaduras, desgarres, desprendimientos etc.).
- 5.-Lavado con agua fría a mano con jabón liquido, no utilizar detergentes en polvo ni blanqueador.
- 6.-No centrifugar.
- 7.-Secado a sombra al aire libre.
- 8.-No exprimir.
- 9.-Secado al revés.

EVITA

Evita el uso del guante en las siguientes condiciones:

1. Si presenta desgaste, deshilado, desprendimiento del recubrimiento en palma.
2. Si no está totalmente seco ya que podría proliferar algún problema en el.
3. El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar la condición adecuada de protección en que se debe conservar o desechar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad del usuario.
4. Que no presente exceso de contaminación del material manipulado.



GUANTE KATANA PLUS

SG1049

5. Si presenta algún olor fuerte y/o fétido.
6. Si la talla no es la correspondiente a la medida de mano del usuario, ya que puede afectar el funcionamiento del guante.
7. Si el usuario presenta reacciones alérgicas a algún componente del guante.
8. Manipulación de objetos con temperaturas elevadas.
9. Manipulación de productos químicos del tipo corrosivos y ácidos.
10. Manipulación de corriente eléctrica.

OBSERVACIONES

Almacenamiento: Se recomienda sea en un lugar seco, donde no se exponga a la luz solar directa, libre de exposición de riesgos físicos y químicos ya sea humedad, polvo, temperaturas altas o bajas y materiales biológicos.

Vida útil: El tiempo de su vida útil está determinado por parámetros altamente estrictos como la operación, nivel de riesgo, el tiempo de exposición, la forma de uso y el exceso que se le dé al guante.

Disposición general: El equipo puede ser separado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en que fue utilizado y el tipo de contaminación impregnada que presenten al término de su vida útil, la determinación de la disposición final es responsabilidad del consumidor.

La empresa no otorga garantías, ya sean explícitas o implícitas, en cuanto a la comercialización o el uso específico de este producto. Toda la responsabilidad recae en el usuario, quien debe tomar decisiones informadas sobre su uso y aplicación, así como en el distribuidor, quien debe asegurarse de que el equipo de protección sea adecuado para el trabajo a desarrollar. En consecuencia, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por los posibles daños o perjuicios resultantes del uso del producto, ya sean directos, indirectos, especiales, consecuentes, contractuales u otros. En caso de que el producto presente defectos de fabricación, la única y exclusiva responsabilidad de la empresa será reemplazarlo o reembolsar el precio de compra. El usuario y el distribuidor tienen la responsabilidad final de tomar decisiones sobre el uso y aplicación del producto, y la empresa no será responsable por dichas decisiones. Hecho en china.